

S'intègre aux paysages naturels

SABLE
CIMENT
STABILISÉ

Stadeco®



Un revêtement naturel pour aménager et embellir :

Allées piétonnes, trottoirs, cours intérieures, pistes cyclables et de multiples applications.

Soucieux de pouvoir intégrer une allée paysagère harmonieuse chez un particulier, nous avons utilisé le sable ciment stabilisé Stadeco® de la société EFP pour réaliser ce projet. Nous avons apprécié qu'EFP nous propose de nous accompagner sur sa première application, car au-delà des caractéristiques techniques d'un produit, un chantier 100% réussi dépend aussi de sa mise en œuvre. Le résultat nous donne entière satisfaction.

Mr Ogier

Respectueux de l'environnement, Stadeco® est composé à base de ciment naturel. Son liant clair **garantit l'aspect et la couleur des matériaux d'origine**. Utilisation de sable concassé 0/4. Chaque phase de fabrication de Stadeco® est soumise à un **contrôle qualité**.

Stadeco® est un sable stabilisé qui s'adapte à tous types de sols, il **résiste aux aléas climatiques et ne se décolore pas**. Sa mise en œuvre, manuelle ou automatisée, reste simple et traditionnelle, permettant une remise à la circulation rapide.

Stadeco® répond aux exigences des services techniques, des paysagistes, des architectes et urbanistes pour son **aspect naturel et sa résistance à long terme**.



Une mise en œuvre simple, de qualité et rentable

- Ce produit est fabriqué dans notre usine de mars à octobre (craint le gel).
- Il est adapté aux piétons et véhicules légers (pas de poids-lourds) sur une épaisseur de 6 cm (120 kg/m²).
- Produit non stockable (Il doit être étalé dans sa journée de production)
- Réalisation par temps sec (maxi 30°C et sur un sol dont la température est supérieure à 5°C)
- Application manuelle ou automatisée au finisseur.
- Préparation du support : le fond de forme en tout venant 0/20 ou 0/31,5 est compacté et réglé à la cote définie.
- Compactage assuré par un compacteur vibrant, avec au choix, une finition lisse ou gravillonnée.
- Bâchage recommandé une fois compacté si température supérieure à 20°C.
- Remise en circulation après 48 h 00.

Fabrication et conditionnement

Stadeco® est fabriqué en centrale (Norme NF 98 -150) avec un malaxeur discontinu assurant un produit parfaitement homogène.

Notre savoir-faire à votre disposition

Nous vous proposons de vous accompagner dans notre centre de formation de Domloup en individuel ou en groupe.

Avantages du produit

- Résistant : pas de formation de trous, de bosses ou d'ornières
- Facilité d'application
- Semi perméable
- Maniabilité
- Respectueux de l'environnement

Acteur de la ville et du cadre de vie depuis 36 ans...

